

MP207CR

全自动遥控缠绕履顶包装机

机器性能:

>> 设备可选两种工作模式：缠膜、及缠膜覆顶。装配有自动上断膜机构、顶部履膜机构

>> 机器自动上膜、断膜及粘膜，并配备遥控装置，实现远程控制。操作人员可于叉车上或远程控制自动运行。

>> 采用PLC可编程序控制器及触摸屏控制系统，操作方便、性能可靠。

>> 数显人机界面，根据缠绕裹包需要输入相应的工作指令。可设定缠绕层数、顶端圈数、底端圈数及越顶时间。

>> 预拉伸膜架通过预拉伸节省拉伸薄膜，预拉伸可达250%，预拉张力数字旋钮。可根据包装需要及拉伸膜质量随意调整贴膜张力。

>> 自动粘膜使拉伸膜完美粘合于托盘。

>> 光电开关自动感测货物高度，转台自动复位。

>> 开拉式装膜门，更换拉伸膜方便快捷。

>>设备加装安全防护架、断膜器防护罩、膜架防护板等多种安全保护措施，充分保护操作人员及设备安全。



机器参数:

转盘直径：1800mm

包装高度：2100mm

转盘承重：2000kgs

包装效率：20-30 托盘/小时

转盘速度：3-15转/分钟，变频可调，转盘缓起缓停

转盘高度：136mm

工作气压：0.4-0.7Mpa

膜架升降速度：0-5米/分钟

缠膜断膜方式：瞬间发热熔断

覆顶升降速度：0-5米/分钟

覆顶拉膜速度：12m米/分钟

覆顶膜宽：1700mm（长度可调）

覆顶断膜方式：切刀快速切断

电源：三相 380VAC, 50/60Hz, 20A, 3kw

机器尺寸：2960 x 2625 x 3100mm

机器重量：1500kg

拉伸膜类型：机用拉伸膜，厚 17-35microns, 幅宽450-500mm, 纸芯76mm, 净重18kgs以内

覆顶膜类型：PE膜, 厚 50-75microns, 幅宽1600-1800mm, 净重 120kgs 以内